



Soluciones en Gestión Documental

 **ECOSYS M2640idw**

- > MFP, Blanco y Negro
- > Hasta 40 ppm
- > Grupos de trabajo pequeños/medianos
- > Copiar, imprimir, escanear





ECOSYS M2640idw



ECOSYS M2640idw GENERAL

Tecnología: KYOCERA ECOSYS Láser, plataforma de soluciones HyPAS

Panel de control: Pantalla táctil a todo color de 4,3 pulgadas (10,9 cm)

Velocidad: Hasta 40 páginas por minuto en A4

Resolución: 1.200 x 1.200 ppp

Volumen de trabajo: Máx. 50.000 páginas al mes (A4)

Tiempo de calentamiento: Aprox. 20 segundos o menos

Tiempo de primera impresión: Aprox. 6,4 segundos o menos

Tiempo de primera copia: Aprox. 6,4 segundos o menos

CPU: 800MHz

Memoria: Est. 512 MB, máx. 1.536 MB

Interfaces de serie:

USB 2.0 (Hi-Speed), ranura USB, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), LAN inalámbrica, ranura para tarjeta SD/SDHC opcional

Dimensiones (An x P x Al): Unidad principal: 417 x 412 x 437 mm

Peso: Unidad principal: Aprox. 19 kg

Alimentación: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo de energía:

Imprimiendo/copiando: 661 W

Certificados: GS, TÜV, CE

Este producto ha sido fabricado de acuerdo a la norma de calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001

MANEJO DE PAPEL

Todas las cifras de capacidad de papel indicadas se han realizado sobre un papel de 0,11 mm de grosor. Utilice papel recomendado por KYOCERA en condiciones normales de uso

Capacidad de entrada: Bypass de 100 hojas; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, personalizado (70 x 148 mm–216 x 356 mm)

Depósito universal de 250 hojas; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personalizado (105 x 148–216 x 356 mm)

Capacidad máx. de papel incluyendo opciones: 850 hojas

Unidad dúplex de serie: Impresión a doble cara:

60–163 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal

Alimentador de documentos a doble cara de una sola

pasada: 50 hojas, 50 – 160 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, personalizado (100 x 148 mm – 216 x 356 mm)

Capacidad de salida: Máx. 150 hojas cara abajo

FUNCIONES DE IMPRESORA

Lenguaje de control: PRESCRIBE IIc

Emulaciones: PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), impresión directa de PDF, XPS/OpenXPS

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos actuales de Windows, MAC OS X versión 10.5 o superior, UNIX, LINUX así como otros sistemas operativos previa petición

Fuentes / códigos de barras: 93 fuentes escalables para PCL 6 / PostScript 3, 8 fuentes para Windows Vista, 1 fuente bitmap, 45 códigos de barras (por ejemplo EAN8, EAN13, EAN128) con generación automática de comprobación de errores así como soporte de códigos de barras bidimensionales PDF-417 con PRESCRIBE (PCL y otros códigos de barras disponibles como opción)

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máximo original: A4 (desde cristal de exposición)/Legal (desde DP)

Copiado continuo: 1 – 999 **

Zoom: 25 – 400% en incrementos del 1%

Porcentajes de ampliación/reducción: 7R/5E

Modo de exposición: Manual: 9 pasos

Ajuste de imagen: Texto + foto, foto, texto, mapa

Funciones digitales: escanea una vez imprime varias, clasificación electrónica, 2en1, 4en1, copia de DNI, priorización de trabajos, programas, escaneo continuo, cambio de depósito automático, control de densidad de copia

FUNCIONES DE ESCÁNER

Funcionalidad: envío a e-mail (SMTP), envío a FTP (FTP sobre SSL), envío a SMBv3, envío a USB, envío a TWAIN de red y USB, WSD (WIA) (red y USB)

Velocidad de escaneo: 40 imágenes por minuto (300 ppp, A4 B/N, simplex), 23 imágenes por minuto (300 ppp, A4 color, simplex), 32 imágenes por minuto (300 ppp, A4 B/N, dúplex), 16 imágenes por minuto (300 ppp, A4 color, dúplex)

Resolución de escaneo: 600, 400, 300, 200, 200 x 100 ppp, 200 x 400 ppp

Tamaño máximo de escaneo: A4 (desde cristal de exposición), Legal (desde DP)

Tipo de original: Texto, foto, texto + foto, texto fino, optimizado para OCR

Formato de archivo: TIFF, PDF (alta compresión, encriptado, PDF/A-1), JPEG, XPS

Método de compresión: MMR / JPEG

Funciones de escáner: Libreta de direcciones integrada, LDAP, transferencia de datos encriptados, eliminación de páginas en blanco

FUNCIONES DE FAX

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad de módem: Max. 33,6 kbps

Velocidad de transmisión: Menos de 3 segundos

Velocidad de escaneo: 2 segundos

Libreta de direcciones: 200 números de fax

Densidad de escaneo:

Normal: 200 x 100 ppp, Fino: 200 x 200 ppp

Superfino: 200 x 400 ppp, Ultrafino: 400 x 400 ppp

Tamaño máximo del original: A4, Legal

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Funciones de fax: Fax de red, transmisión y recepción de faxes en dúplex, sondeo de envío y recepción

CONSUMIBLES

Capacidad del tóner según ISO/IEC 19752

Tóner TK-1170: tóner negro para 7.200 páginas A4

La capacidad del tóner inicial negro es de 3.600 páginas A4

OPCIONES

Depósito de papel PF-1100 (máx. 2 uds.): 250 hojas; 60–163 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, personalizado (105 x 148–216 x 356 mm)

Ampliación de memoria: MD3-1024: 1.024 MB

UG-33: compatibilidad ThinPrint

Lector de tarjetas USB IC + Card Authentication Kit (B): compatible con numerosas tarjetas de autenticación

CB-1100: mesa de madera

GARANTÍA

Garantía de 1 año de serie.



El rendimiento y las especificaciones sobre el papel se refieren a papel de tamaño A4 y de 75 g/m² de gramaje a menos que se especifique lo contrario.
Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.



Pablo Palacio N24-114
La Gasca, Quito

Tel.(02) 2238057

ventas@sgd.com.ec

www.sgd.com.ec

